

BIO TOP 3® extra

Das nachhaltige Büropapier.

Das komplett chlorfrei gebleichte Papier, bei dem keine optischen Aufheller zum Einsatz kommen, weist ein natürliches ungestrichenes Feeling und einen naturweißen Farbton auf und sorgt somit für ein elegantes Druckbild.

BIO TOP 3® extra ist extrem vielseitig einsetzbar und erfüllt die höchsten Anforderungen, denn es vereint einen authentischen Look mit einem ausgeprägten Umweltprofil.



Zertifikate



Weitere Zertifikate
100% TCF, FSC™, Österreichisches Umweltzeichen, ISO 9706, ISO 9001, ISO 14001, Toy Safety, Free of Heavy Metals, ISO 45001, REACH, OBA frei, DIN 12281, ISO 20494

Produktvorteile

- Geeignet für Laser- und Tintenstrahldrucker, Kopier- und Faxgeräte
- Umfangreiches Sortiment – für alle Ihre Kommunikationsanforderungen
- Ausgezeichnete Farbwiedergabe, insbesondere von warmen Farbtönen (z.B. rot)
- Einzigartiges Naturweiß, angenehme Haptik, gute Lesbarkeit
- Komplett chlorfrei gebleichtes Papier ohne optische Aufheller, ideal für OCR-Anwendungen (Optical Character Recognition) und hervorragende Langzeitarchivierung
- Bemerkenswertes Umweltprofil Recyclingfähig und biologisch abbaubar
- Vivid Print technology ermöglicht kürzere Trocknungszeiten, leuchtende Farben und sattere Schwarztöne
- Für dieses Produkt ist eine optionale Kompensation der CO-Emissionen möglich. Wir übernehmen dabei die Berechnung der unvermeidbaren Emissionen und gleichen diese mit Unterstützung von ClimatePartner aus

Typische Anwendungen

Präsentationen, Direct Mailings, Rechnungen, Flugblätter

Technische Spezifikation

Parametername	Einheit	ISO Code	80	90	160
Grammatur	g/m²	ISO 536	80 ± 3,0	90 ± 3,0	160 ± 5,5
Dicke	µm	ISO 534	108 ± 3	122 ± 3	204 ± 6
Rauigkeit Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	200 ± 50	200 ± 50	200 ± 50
Opazität	%	ISO 2471	87,0 ± 1	87,5 ± 1	94,0 ± 1
Feuchte absolut	%	ISO 287	4,7 ± 0,5	4,7 ± 0,5	5,2
Weißte UV	%	ISO 2470	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0

Die Produktionsprozesse sind ISO 9001-, ISO 14001- und ISO 45001-zertifiziert. Produkt entspricht in Bogen- und Rollenformat Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. Wenn das Produkt für den Lebensmittelkontakt angewendet wird, bitte eine gültige Zertifizierung und Konformitätserklärung anfordern. Lamierte Produkte sind von der Lebensmittelkonformität ausgenommen. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien ist nicht berücksichtigt. Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 20494 (Voraussetzungen für die Stabilität von Papier). Die Produktionsprozesse sind ISO 9001-, ISO 14001- und ISO 45001-zertifiziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien ist nicht berücksichtigt.

Diese Spezifikation ist für die Dauer von 1 Jahr ab Ausstellung bzw. bis auf Widerruf gültig. Diese Spezifikation ist für die Dauer von 1 Jahr ab Ausstellung bzw. bis auf Widerruf gültig.

BEDEUTUNG DER WERTE: 2 SIGMA

